

CALE HORIZONTALE POUR ARMATURES - SPEEDY



Figure 1 : Vue 3D

DOMAINE D'UTILISATION

La cale horizontale permet de positionner les armatures inférieures de la dalle à la bonne altimétrie par rapport au fond de coffrage, afin de respecter l'enrobage béton requis.

Ses avantages :

- Disponible en plusieurs hauteurs
- Légère et facile à manipuler
- Bonne stabilité
- Appuis « picots » d'emprise très réduite, limitant la visibilité du plastique en sous-face
- Largement ouverte, pour un passage optimal du béton sur toute la hauteur d'enrobage

DIMENSIONS

Éléments de longueur 1m

Hauteur : 30 ou 40 mm

Largeur : 50mm

COMPOSITION

PVC

PRECAUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

La hauteur de la cale doit être sélectionnée en fonction de l'enrobage prévu sur les plans du BET Structure.

La cale Speedy n'est pas adaptée pour une pose sur support souple type isolant ; utiliser dans ce cas des cales avec appuis plus larges.

REFERENCES

SPEEDY30	Hauteur 30mm
SPEEDY40	Hauteur 40mm

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Cale étoile
- Cale réglette béton